

ATTESTATION DE CONFORMITE

n° 23/367/4035

Demandeur: Ameublement Français – Groupement Cercueil
120 avenue Ledru Rollin
75011 Paris

Le(s) produit(s) référencé(s): Cercueil Tombeau Chêne AF 02

Description :

Matériau(x) : bois massif
Essence(s) de bois : chêne (*masse volumique 740 kg/m³, module élasticité 13300 MPa*)
Panneautage réalisé avec colle D4
Epaisseur minimale (hors moulurage) du fond, de la ceinture et du couvercle : 18 mm
Longueur : 1900 mm ; Masse : 44 kg

Assemblage du couvercle : 12 agrafes + 6 joints métal 140 mm sans colle
Assemblage de la ceinture : 12 joints métal 75 mm sans colle
Angle d'appui du couvercle sur ceinture : 30° ± 3°
Liaison couvercle-ceinture : vissage (8 vis 6 x 50 mm tête coupée)
Liaison fond-ceinture : Clouage (24 pointes 45 mm avec 25 mm dans ceinture) + vissage (4 vis 6 x 50 mm)
Angle entre fond et ceinture : 95° ± 3°
Couvercle débordant ; Fond encastré
Système de portage : Poignée fixe non basculante avec entraxe 230 mm (non référencée)

respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25.-I du code général des collectivités territoriales et définies par l'arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques, sous réserve de la suppression du 3^e tiret : « - aucune goutte ne doit apparaître à l'extérieur du cercueil. » du point 4 : « Résistance aux manœuvres dynamiques » de l'annexe I de celui-ci.

pour un usage : inhumation et crémation

suivant les méthodes d'essai définies par la norme NF D80-001 Cercueils - Spécifications de performances pour le contrôle d'aptitude à l'usage d'un cercueil :

- *NF D80-001-1 (2004-05-01) : Partie 1 : caractérisation des cercueils et exigences mécaniques*
- *NF D80-001-2 (2007-09-01) : Partie 2 : caractérisation des cercueils et exigences pour la biodégradabilité en terre*
- *NF D80-001-3 (2008-09-01) : Partie 3 : caractérisation des cercueils et exigences pour la crémation*

Nota 1: la conformité du cercueil aux parties 2 et 3 de la norme est validée compte tenu du matériau constitutif et de son épaisseur

Nota 2: dans le cas d'utilisation sur ce cercueil d'un autre dispositif de portage, la preuve de conformité de celui-ci à la partie 1 de la norme devra être apportée.

suivant les résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais :

Essais complets sur Tombeau Chêne AF n°2 : rapport d'essais FCBA : ME 21-0090-0337_V1 du 28/09/2021

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE D'ESSAIS et MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner. La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs sur Marne, le 22 mars 2023

L'Adjoint au directeur du Pôle ameublement
et aménagement des espaces de vie

Institut technologique FCBA
L'Adjoint au directeur du Pôle
ameublement et aménagement
des espaces de vie



10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

E. LAUNAY

E. LAUNAY